

MONA LOGA Tablet 8 Zoll: MTab 8



- Kompakte Abmessungen, leichtes Handling, betriebstauglich
- Betriebssystem Windows 10 Pro, optional Windows 7 oder Windows 8
- Touch- und Stiftbedienung möglich
- LKW-Halterung verfügbar
- GPS Empfänger, 4G Modem, 8-MPixel-Kamera mit LED, WLAN und Bluetooth integriert
- Smartcard-Reader verfügbar
- Modulare Logistiksoftware M2Mobile
- Automatischer Start über Zündung-Ein
- Großer Helligkeitsbereich
- Umfangreiches Zubehör

Spezifikation

Computerplattform	Intel® Pentium®-Prozessor N3530 2,16 GHz (2M Cache, bis max. 2,58 GHz)
Bildschirm	8,1-Zoll-TFT-LCD (20,6 cm), HD (1280 x 800 Pixel) 600 Nits-LumiBond®-Display, bei Sonnenlicht ablesbar
Speicher	4 GB DDR3L; SSD 64 GB/128 GB/256 GB
Tastatur	6 Tablet-Tasten (Ein/Aus, Startseite, Funktionstaste, Kameraerfassung/Barcodeleser-Auslösung, Lautstärke +, Lautstärke -)
Touch	Touchscreen - Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm - Optionaler Dual-Modus-Touchscreen (Multi-Touch und Digitalisierer)
Erweiterungssteckplatz	1D/2D-Imager-Barcodeleser, RS232, microSD oder Ethernet; Smartcard-Leser, zweiter Akku
E/A-Schnittstelle	1 x HD-Webcam 1 x 8 Megapixel-Autofokus-Kamera und LED an der Rückseite 1 x Micro-HDMI 1 x Docking-Anschluss (24-polig) Optionale HF-Antennenweiterleitung für GPS, WLAN und WWAN
Kommunikations-schnittstellen	Optionales 10/100/1000 base-T Ethernet (belegt Erweiterungssteckplatz); Intel® Dual Band Wireless-AC 7260, 802.11 ac; Bluetooth (v4.0); Optionale dediziertes GPS; Optionales Gobi™ (mobiles Breitband)
Sicherheitsfeatures	Optionale TPM 1.2; Optionaler Smartcard-Leser mit kontaktlosem 13,56-MHz-RFID-Leser
Stromversorgung	AC Netzteil (65 W, 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz); Li-Ion-Akku (7,4 V, 4.200 mAh); LifeSupport™-Akkuaustauschtechnologie
Maße & Gewicht	227 x 151 x 24 mm (B x T x H), 880 g
Zertifizierungen Robustheit	MIL-STD-810G- und IP65-zertifiziert; Sturzresistent auf 1,8 Meter; Optional ANSI/ISA 12.12.01; vibrations- & sturzresistent; e-Mark-zertifiziert für Fahrzeugnutzung; Optional ATEX-zertifiziert (EU-Richtlinie, Explosionsschutz)
Umgebungsspezifikationen	Temperatur: Betrieb: - 21 ° C bis + 50 ° C; Lagerung: - 40 ° C bis + 71 ° C Feuchtigkeit: 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Optionales Zubehör	Tragetasche, Akkuladegerät, Akku (7,4 V, 4.200 mAh) Akkuerweiterung (14,4 V, 2.100 mAh) AC Netzteil (65 W, 100 bis 240 V Wechselspannung) Fahrzeugadapter (90 W, 11 – 16 VDC und 22 – 32 VDC) Kapazitiver Stylus & Schlaufe Digital-Stylus, Schultergurt (2-Punkt) Handschlaufe, Handgelenkschlaufe Fahrzeugdock, Bürodock, Multifaches Ladegerät (8-fach)